

LIANGONG[®]

WTL6000A



WTL6000A

- ▼ Motor Cummins 4BTA 3.9 de 125hp.
- ▼ Transmisión hidrostática con variador proporcional electrónico.
- ▼ Bombas y Motores hidráulicos de marca Sauer Danfoss.
- ▼ Excelente nivel de terminación extensible hidráulicamente de 2,5m a 6m de ancho.
- ▼ Planchas "XarPlus" con vibradores y pisones.
- ▼ Calentamiento de planchas por medio de combustible.
- ▼ Operación segura con Doble comando.
- ▼ Sistema de Nivelación por Palpadores ultrasónicos.



▼ Línea
Terminadoras
LIANGONG[®]



WTL6000A

Línea
Terminadoras

INFORMACIÓN GENERAL

Ancho Mínimo de terminación (m)	2.5
Ancho Máximo de terminación (m)	6
Espesor Máximo (mm)	150
Productividad (t/h)	400
Capacidad de la tolva (t)	12
Velocidad de trabajo (m/min)	0-10
Nivel de terminación (mm/m)	5/3 $\pm$ 0.2%
Ajuste de inclinación (%)	0-3

SISTEMA DE NIVELACIÓN

Frecuencia de apisonamiento (r/min)	0-1500
Frecuencia de vibrado (r/min)	3500

MOTOR

Modelo	4BTA3.9-C125
Potencia nominal (Kw)	93
Máxima Revolución (rpm)	2200

DIMENSIONES TOTALES

Largo (mm)	5800
Ancho (mm)	2690
Altura (mm)	3020
Peso (t)	17